

工事番号	R5-Y4		(様式 - 1)									
------	-------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

課長		係長		担当		設計者		検算者		係員						
----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--	----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度 穂高B2低区配水管布設替工事 (1工区) 実施設計書

市道穂高0786号線ほか 安曇野市 穂高有明

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
配水管布設替工 HPPE 150 L=6.5m HPPE 75 L=278.3m HPPE 50 L=395.6m 給水戸数 17戸	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 6年 2月 7日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

総括情報表

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	50 1 1 中信(2) 05.06.28		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 工種区分 施工地域等区分 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正(現管)	40 10 % 01 開削工事/小口径推進工事 02 一般交通影響あり 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 424		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例：124は冬期率12%、4級地を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
配水管布設替工事						
配水管資材費 本線						
EF片受直管 150 5.0m 水道配水用ポリレン管						
水道単価	1		本			
EF片受直管 75 5.0m 水道配水用ポリレン管						
水道単価	26		本			
EF片受ヱント 11° 1/4 75 水道配水用ポリレン管						
水道単価	3		個			
EF両受チーヅ 150×75 水道配水用ポリレン管						
水道単価	2		個			
EF両受チーヅ 75×75 水道配水用ポリレン管						
水道単価	1		個			
EF両受チーヅ 75×50 水道配水用ポリレン管						
水道単価	3		個			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
レギュサ 150×100	1		個			
EF片受レギュサ 100×75 水道配水用ホリフン管	1		個			
水道単価	1		個			
EFカット 75 水道配水用ホリフン管	9		個			
水道単価	9		個			
ワットル弁 (PE両挿口付) 75	6		基			
水道単価	6		基			
鋳鉄製ワットル付T字管 75×75 PE両挿口付	1		個			
水道単価	1		個			
フランジ短管 75mm×H300mm 内面粉体	1		個			
水道単価	1		個			
水道用補修弁 (副弁) 75×L100 7.5K 2種7.5k-FCD製内面粉体塗装	1		基			
水道単価	1		基			
急速空気弁 25mm 複合機能付 ワットル一体型	1		基			
水道単価	1		基			
ワットル 接合補強具 (LSP) 75mm 7.5K ハットル、ホルナット	3		組			
水道単価	3		組			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁鉄筐 300mm×810H~1010H 座台付 トミズKEVKH-53HK (2型)						
水道単価	6		個			
消火栓/空気弁用角型鉄蓋 トミズMZR 600mmL×450mmW×100mmH						
水道単価	1		個			
消火栓/空気弁用角型レシコホックス トミズMJ-A 600mmL×450mmW×250mmH						
水道単価	1		個			
消火栓/空気弁用角型レシコホックス トミズMJ-C2 600mmL×450mmW×250mmH						
水道単価	1		個			
消火栓/空気弁用角型レシコホックス 底板 Con製 2枚1組 910mmL×298mmW×60mmH						
水道単価	1		基			
メカ型PVシヨイト片落管 75×50 水道配水用ホリイレン管用						
水道単価	1		個			
HIVP 50 直管 4.0m						
水道単価	1		本			
HI・TSフランジ 50						
水道単価	1		個			
フランジ接合材(GF) 50mm 7.5K ハックスボルトナット						
水道単価	1		組			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
不断水分岐(簡易バルブ付) 50×50 HIVP用(施工費込)										
水道単価	1			組						
管明示テープ(配水管用) W=30mm 青地白文字(配水ホリ、塩ビ管用)										
水道単価	184.9			m						
埋設シート(市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込										
水道単価	135			m						
水道用識別マーカー										
水道単価	12			個						
配水管労務費 本線										
ポリエチレン管据付工 150mm										
2-6-1	6.5			m						施工 第0 -0001号表
ポリエチレン管据付工 75mm										
2-6-1	128.5			m						施工 第0 -0002号表
ポリエチレン管融着(EF)継手工 150mm 1箇所当りの口数 = 1口										
2-6-1	1			箇所						施工 第0 -0003号表
ポリエチレン管融着(EF)継手工 150mm 1箇所当りの口数 = 2口(標準)										
2-6-1	2			箇所						施工 第0 -0004号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管融着(EF)継手工 100mm 1箇所当りの口数=1口 2-6-1	1		箇所			施工 第0-0005号表
ポリエチレン管融着(EF)継手工 75mm 1箇所当りの口数=1口 2-6-1	28		箇所			施工 第0-0006号表
ポリエチレン管融着(EF)継手工 75mm 1箇所当りの口数=2口(標準) 2-6-1	13		箇所			施工 第0-0007号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径: 150mm	1		口			施工 第0-0008号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径: 75mm	10		口			施工 第0-0009号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 100mm以下 2-9-1	6		基			施工 第0-0010号表
フランジ継手工 75(80)mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	4		口			施工 第0-0012号表
空気弁設置工 人力施工 13mm~ 25mm 2-9-2	1		基			施工 第0-0013号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋: 30kg未満 受枠: 30kg以上60kg未満 2-9-5	6		箇所			施工 第0-0014号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仕切弁・空気弁等ボックス設置工 角形2号 寸法：600mm×500mm 質量(/個)：30kg以上60kg未満 2-9-5	1			個					施工	第0 -0015号表
ポリエチレン管(メカニカル)継手工 75mm	1			口					施工	第0 -0016号表
ポリエチレン管(メカニカル)継手工 50mm	1			口					施工	第0 -0017号表
硬質塩化ビニル管据付工 50mm 2-5-1	3			m					施工	第0 -0018号表
硬質塩化ビニル管TS継手工 50mm 2-5-1	1			口					施工	第0 -0019号表
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径：50mm	1			口					施工	第0 -0020号表
管明示テープ工(手間のみ) ポリエチレン管, 150mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 2-3-13	10.9			m					施工	第0 -0021号表
管明示テープ工(手間のみ) ポリエチレン管, 75mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 2-3-13	174.0			m					施工	第0 -0022号表
管明示シート工(手間のみ) 2-3-14	135			m					施工	第0 -0023号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 150mm以下 1日当り試験距離：1000(m)			日			施工 第0 -0024号表
配水管土工費 本線						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	172		m			施工 第0 -0025号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m ³ [平積 0.10m ³] As舗装版厚：4(cm)	86		m ²			施工 第0 -0026号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ 1-1-1	99		m ³			施工 第0 -0028号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ その他 1-1-2	24		m ³			施工 第0 -0029号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ 発生土 1-1-2	47		m ³			施工 第0 -0031号表
発生土処理工 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離：6.1km DID地区なし 1-1-3	52		m ³			施工 第0 -0032号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離：6.3km DID地区無し	3		m ³			施工 第0 -0035号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚:20cm	86		m ²			施工 第0 -0036号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整砕石 M-25 全仕上り厚:12cm	86		m ²			施工 第0 -0038号表
表層工 再生 密粒度(13F) 車道 1層当り仕上厚3cm	86		m ²			施工 第0 -0039号表
* 処分費等 *						
処分費	8		t			施工 第0 -0042号表
配水管資材費 北支線 - 1						
EF片受直管 75 5.0m 水道配水用ホリソ管	25		本			
水道単価						
EF片受パイプ 45° 75 水道配水用ホリソ管	2		個			
水道単価						
EF片受パイプ 22° 1/2 75 水道配水用ホリソ管	1		個			
水道単価						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
EF片受 ^ハ ント ^ト 11° 1/4 75 水道配水用 ^ホ リ ^フ ン ^管										
水道単価	1			個						
EF両受 ^チ ーズ 75×75 水道配水用 ^ホ リ ^フ ン ^管										
水道単価	1			個						
EF片受 ^レ ュー ^サ 75×50 水道配水用 ^ホ リ ^フ ン ^管										
水道単価	1			個						
EF ^カ ット 75 水道配水用 ^ホ リ ^フ ン ^管										
水道単価	5			個						
ソ ^ト ール ^弁 (PE両挿口付) 75										
水道単価	1			基						
仕切 ^弁 鉄 ^筐 300mm×810H~1010H 座台付 トミヌ ^ケ VKH-53HK (2型)										
水道単価	1			個						
鑄鉄製 ^ワ ン ^ツ 短 ^管 (PE挿口付) 75										
水道単価	1			個						
地上式消火栓用副 ^弁 75mm										
水道単価	1			個						
ワ ^ン ツ ^接 合 ^補 強 ^具 (LSP) 75mm 7.5K ^ハ ツ ^ク 、 ^ボ ルト ^ナ ット										
水道単価	2			組						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管明示テープ(配水管用) W=30mm 青地白文字(配水ホリ、塩ビ管用)										
水道単価	177.1		m							
埋設シート(市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込										
水道単価	132		m							
水道用識別マーカー										
水道単価	7		個							
配水管労務費 北支線 - 1										
ポリエチレン管据付工 75mm										
2-6-1	132		m							施工 第0 -0002号表
ポリエチレン管融着(EF)継手工 75mm 1箇所当りの口数 = 1口										
2-6-1	30		箇所							施工 第0 -0006号表
ポリエチレン管融着(EF)継手工 75mm 1箇所当りの口数 = 2口(標準)										
2-6-1	6		箇所							施工 第0 -0007号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径: 75mm										
	6		口							施工 第0 -0009号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 100mm以下										
2-9-1	1		基							施工 第0 -0010号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式弁篋設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	1		箇所			施工 第0 -0014号表
フランジ継手工 75(80)mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	1		口			施工 第0 -0012号表
消火栓設置工 《機械》 地上式・単口 2-9-3	1		ヶ所			施工 第0 -0043号表
管明示テープ工(手間のみ) ポリエチレン管, 75mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 2-3-13	177.1		m			施工 第0 -0022号表
管明示シート工(手間のみ) 2-3-14	132		m			施工 第0 -0023号表
配水管土工費 北支線 - 1						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	157		m			施工 第0 -0025号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m ³ [平積 0.10m ³] As舗装版厚：4(cm)	80		m ²			施工 第0 -0026号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0.13m ³ 1-1-1	92		m ³			施工 第0 -0028号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	価	金	額	備	考
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ その他 1-1-2	22		m ³				施工	第0 -0029号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ 発生土 1-1-2	44		m ³				施工	第0 -0031号表
発生土処理工 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離：6.1km DID地区なし 1-1-3	48		m ³				施工	第0 -0032号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離：6.3km DID地区無し	3		m ³				施工	第0 -0035号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：20cm	80		m ²				施工	第0 -0036号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：12cm	80		m ²				施工	第0 -0038号表
表層工 再生 密粒度(13F) 車道 1層当り仕上厚3cm	80		m ²				施工	第0 -0039号表
* 処分費等 *								
処分費	8		t				施工	第0 -0042号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管資材費 北支線 - 2						
EF片受直管 50 5.0m 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	21		本			
EF片受ヱソト 45° 50 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	2		個			
EF片受ヱソト 22° 1/2 50 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	1		個			
EF片受ヱソト 11° 1/4 50 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	1		個			
EFソット 50 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	5		個			
ソットソル弁 (PE両挿口付) 50						
水道単価	2		基			
仕切弁鉄筐 300mm x 810H ~ 1010H 座台付 トミヌケVKKH-53HK (2型)						
水道単価	2		個			
管明示テープ (配水管用) W=30mm 青地白文字 (配水ホリ、塩ビ管管)						
水道単価	129.5		m			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0016

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
埋設シート(市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込										
水道単価	104.4		m							
水道用識別マーカー										
水道単価	5		個							
配水管労務費 北支線 - 2										
ポリエチレン管据付工 50mm										
2-6-1	104.4		m							施工 第0 -0044号表
ポリエチレン管融着(EF)継手工 50mm 1箇所当りの口数 = 1口										
2-6-1	25		箇所							施工 第0 -0045号表
ポリエチレン管融着(EF)継手工 50mm 1箇所当りの口数 = 2口(標準)										
2-6-1	5		箇所							施工 第0 -0046号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径: 50mm										
	4		口							施工 第0 -0047号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 100mm以下										
2-9-1	2		基							施工 第0 -0010号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋: 30kg未満 受枠: 30kg以上60kg未満										
2-9-5	2		箇所							施工 第0 -0014号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0017

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管明示テープ工(手間のみ) ポリエチレン管, 50mm 胴巻箇所数: 5mにつき4 天端明示:有 2-3-13	129.5		m						施工	第0 -0048号表
管明示シート工(手間のみ) 2-3-14	104.4		m						施工	第0 -0023号表
配水管土工費 北支線 - 2										
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	129		m						施工	第0 -0025号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.13m ³ [平積 0.10m ³] As舗装版厚: 4 (cm)	63		m ²						施工	第0 -0026号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0.13m ³ 1-1-1	71		m ³						施工	第0 -0028号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0.13m ³ その他 1-1-2	16		m ³						施工	第0 -0029号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0.13m ³ 発生土 1-1-2	35		m ³						施工	第0 -0031号表
発生土処理工 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離: 6.1km DID地区なし 1-1-3	36		m ³						施工	第0 -0032号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：6 . 3 km D I D地区無し	3		m 3			施工 第0 -0035号表
路盤工 (管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m	63		m 2			施工 第0 -0036号表
路盤工 (管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整砕石 M-25 全仕上り厚：1 2 c m	63		m 2			施工 第0 -0038号表
表層工 再生 密粒度 (1 3 F) 車道 1層当り仕上厚3 c m	63		m 2			施工 第0 -0039号表
* 処分費等 *						
処分費	6		t			施工 第0 -0042号表
配水管資材費 北支線 - 3						
EF片受直管 50 5.0m 水道配水用ホリソ管	33		本			
水道単価	1		個			
EF片受ハット 45° 50 水道配水用ホリソ管						
水道単価						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0019

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF片受ヱント [°] 22° 1/2 50 水道配水用ホリフン管						
水道単価	3		個			
EF片受ヱント [°] 11° 1/4 50 水道配水用ホリフン管						
水道単価	4		個			
EF両受チーズ 50×50 水道配水用ホリフン管						
水道単価	1		個			
EFカット 50 水道配水用ホリフン管						
水道単価	9		個			
ソトソール弁 (PE両挿口付) 50						
水道単価	3		基			
仕切弁鉄筐 300mm×810H~1010H 座台付 トミヌケVXH-53HK (2型)						
水道単価	3		個			
管明示テープ (配水管用) W=30mm 青地白文字 (配水ホリ、塩ビ管管)						
水道単価	204.5		m			
埋設シート (市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込						
水道単価	164.8		m			
水道用識別マカ-						
水道単価	12		個			

(工事費内訳書)

* 本工事費 * 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配水管労務費 北支線 - 3										
ポリエチレン管据付工 50mm 2-6-1	164.8		m						施工	第0 -0044号表
ポリエチレン管融着(EF)継手工 50mm 1箇所当りの口数 = 1口 2-6-1	41		箇所						施工	第0 -0045号表
ポリエチレン管融着(EF)継手工 50mm 1箇所当りの口数 = 2口(標準) 2-6-1	10		箇所						施工	第0 -0046号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 50mm	12		口						施工	第0 -0047号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 100mm以下 2-9-1	3		基						施工	第0 -0010号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	3		箇所						施工	第0 -0014号表
管明示テープ工(手間のみ) ポリエチレン管, 50mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 2-3-13	204.5		m						施工	第0 -0048号表
管明示シート工(手間のみ) 2-3-14	164.8		m						施工	第0 -0023号表

* 本工事費 * 内訳表

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管土工費 北支線 - 3						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	204		m			施工 第0 -0025号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.13m ³ [平積 0.10m ³] As 舗装版厚 : 4 (cm)	100		m ²			施工 第0 -0026号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 1-1-1	112		m 3			施工 第0 -0028号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 その他 1-1-2	26		m 3			施工 第0 -0029号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 発生土 1-1-2	55		m 3			施工 第0 -0031号表
発生土処理工 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4 t DT 運搬距離 : 6 . 1 km D I D地区なし 1-1-3	57		m 3			施工 第0 -0032号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4 t DT 運搬距離 : 6 . 3 km D I D地区無し	4		m 3			施工 第0 -0035号表
路盤工 (管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚 : 2 0 c m	100		m 2			施工 第0 -0036号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 12cm	100		m	2					施工	第0 -0038号表
表層工 再生 密粒度(13F) 車道 1層当り仕上厚3cm	100		m	2					施工	第0 -0039号表
* 処分費等 *										
処分費	9		t						施工	第0 -0042号表
配水管資材費 南支線 - 1										
EF片受直管 75 5.0m 水道配水用ポリレン管	1		本							
水道単価										
EF片受パイプ 45° 75 水道配水用ポリレン管	2		個							
水道単価										
EFカット 75 水道配水用ポリレン管	3		個							
水道単価										
ソケット弁(PE両挿口付) 75	1		基							
水道単価										

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0023

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁鉄筐 300mm×810H~1010H 座台付 トミズKEVKH-53HK (2型)						
水道単価	1		個			
メカ型PVジョイント 75 水道配水用ホリ塩ビ管用						
水道単価	1		個			
HIVP 75mm×4m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管						
水道単価	2		本			
HTVPエルボ45° 75						
	2		個			
VSジョイント 75						
	1		個			
管明示テープ (配水管用) W=30mm 青地白文字 (配水ホリ、塩ビ管用)						
水道単価	8.2		m			
埋設シート (市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込						
水道単価	6		m			
水道用識別マーカー						
水道単価	2		個			
配水管労務費 南支線 - 1						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0024

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 7.5mm 2-6-1	6		m			施工 第0 -0002号表
ポリエチレン管融着(EF)継手工 7.5mm 1箇所当りの口数 = 1口 2-6-1	3		箇所			施工 第0 -0006号表
ポリエチレン管融着(EF)継手工 7.5mm 1箇所当りの口数 = 2口(標準) 2-6-1	3		箇所			施工 第0 -0007号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径: 7.5mm 2-6-1	2		口			施工 第0 -0009号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 100mm以下 2-9-1	1		基			施工 第0 -0010号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋: 30kg未満 受枠: 30kg以上60kg未満 2-9-5	1		箇所			施工 第0 -0014号表
ポリエチレン管(メカニカル)継手工 7.5mm 2-9-5	4		口			施工 第0 -0016号表
硬質塩化ビニル管据付工 7.5mm 2-5-1	5		m			施工 第0 -0049号表
硬質塩化ビニル管TS継手工 7.5mm 2-5-1	4		口			施工 第0 -0050号表

* 本工事費 * 内訳表

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径： 75mm	2		口			施工 第0 -0051号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管， 75mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 2-3-13	8.2		m			施工 第0 -0022号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	6		m			施工 第0 -0023号表
配水管土工費 南支線 - 1						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	23		m			施工 第0 -0025号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.13m ³ [平積 0.10m ³] As舗装版厚：4 (cm)	7		m ²			施工 第0 -0026号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0.13m ³ 1-1-1	8		m ³			施工 第0 -0028号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0.13m ³ その他 1-1-2	2		m ³			施工 第0 -0029号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0.13m ³ 発生土 1-1-2	4		m ³			施工 第0 -0031号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
発生土処理工 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4tDT 運搬距離：6.1km DID地区なし 1-1-3	4		m	3					施工	第0 -0032号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4tDT 運搬距離：6.3km DID地区無し	0.3		m	3					施工	第0 -0035号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：20cm	7		m	2					施工	第0 -0036号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：12cm	7		m	2					施工	第0 -0038号表
表層工 再生 密粒度(13F) 車道 1層当り仕上厚3cm	7		m	2					施工	第0 -0039号表
処分費等										
処分費	0.6		t						施工	第0 -0042号表
配水管資材費 南支線 - 2										
EF片受直管 75 5.0m 水道配水用ポリレン管 水道単価	2		本							

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF片受直管 50 5.0m 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	24		本			
EF片受ヱソト 45° 50 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	3		個			
EF片受ヱソト 22° 1/2 75 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	1		個			
EF片受ヱソト 22° 1/2 50 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	2		個			
EF両受チーヅ 75×75 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	1		個			
EF片受レヱーサ 75×50 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	1		個			
EFソット 75 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	2		個			
EFソット 50 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	5		個			
ソットソル弁 (PE両挿口付) 75						
水道単価	1		基			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
リットル弁 (PE両挿口付) 50										
水道単価	1			基						
仕切弁鉄筐 300mm x 810H ~ 1010H 座台付 トミケVKH-53HK (2型)										
水道単価	2			個						
管明示テープ (配水管用) W=30mm 青地白文字 (配水ホリ、塩ビ管用)										
水道単価	157.2			m						
埋設シート (市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込										
水道単価	126.4			m						
水道用識別マーカー										
水道単価	6			個						
配水管労務費 南支線 - 2										
ポリエチレン管据付工 75mm										
2-6-1	4.5			m						施工 第0 -0002号表
ポリエチレン管据付工 75mm										
2-6-1	122.2			m						施工 第0 -0002号表
ポリエチレン管融着 (EF) 継手工 75mm 1箇所当りの口数 = 1口										
2-6-1	4			箇所						施工 第0 -0006号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管融着(E F)継手工 7 5 mm 1箇所当りの口数 = 2口(標準) 2-6-1	3		箇所			施工 第0 -0007号表
ポリエチレン管融着(E F)継手工 5 0 mm 1箇所当りの口数 = 1口 2-6-1	29		箇所			施工 第0 -0045号表
ポリエチレン管融着(E F)継手工 5 0 mm 1箇所当りの口数 = 2口(標準) 2-6-1	5		箇所			施工 第0 -0046号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 7 5 mm	4		口			施工 第0 -0009号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 5 0 mm	4		口			施工 第0 -0047号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 1 0 0 mm以下 2-9-1	2		基			施工 第0 -0010号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	2		箇所			施工 第0 -0014号表
ポリエチレン管(メカニカル)継手工 7 5 mm	1		口			施工 第0 -0016号表
消火栓設置工 《機械》 地上式・単口 2-9-3	1		ヶ所			施工 第0 -0043号表

* 本工事費 *

内訳表

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示テープ工(手間のみ) ポリエチレン管, 75mm 胴巻箇所数: 5mにつき4 天端明示:有 2-3-13	5.9		m			施工 第0 -0022号表
管明示テープ工(手間のみ) ポリエチレン管, 50mm 胴巻箇所数: 5mにつき4 天端明示:有 2-3-13	151.4		m			施工 第0 -0048号表
管明示シート工(手間のみ) 2-3-14	126.4		m			施工 第0 -0023号表
配水管土工費 南支線 - 2						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	136		m			施工 第0 -0025号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m ³ [平積 0.10m ³] As舗装版厚: 4 (cm)	77		m ²			施工 第0 -0026号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0.13m ³ 1-1-1	86		m ³			施工 第0 -0028号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0.13m ³ その他 1-1-2	20		m ³			施工 第0 -0029号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0.13m ³ 発生土 1-1-2	42		m ³			施工 第0 -0031号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
発生土処理工 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4tDT 運搬距離：6.1km DID地区なし 1-1-3	44		m	3					施工	第0 -0032号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4tDT 運搬距離：6.3km DID地区無し	3		m	3					施工	第0 -0035号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：20cm	77		m	2					施工	第0 -0036号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：12cm	77		m	2					施工	第0 -0038号表
表層工 再生 密粒度(13F) 車道 1層当り仕上厚3cm	77		m	2					施工	第0 -0039号表
処分費等										
処分費	7		t						施工	第0 -0042号表
給水管資材費										
水道配水用ホリソノ管用 鋳鉄外ル付分水栓 75x20	4		個							
水道単価										

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0032

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ホリパイプ管用 鋳鉄ナット付分水栓 50×20						
水道単価	13		個			
ポリエチレン管 2層管(1種) 20						
水道単価	59		m			
メータ用ソケット 20 水道ホリパイプ管金属継手						
水道単価	34		ヶ			
伸縮継手 20mm メータ用						
水道単価	13		個			
ルキナット継手 20mm×600mm 袋ナット×平行おねじ						
水道単価	30		個			
停水用伸縮ナット止水栓 20mm×13mm 蝶ナットビス交換式						
水道単価	17		個			
メータ用片落シジョイント 20×13						
水道単価	13		個			
HIVP 13 直管 4.0m						
水道単価	10		本			
HIVPナット 13						
水道単価	13		個			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
HIVP径違ワット 20 x 13										
水道単価	13			個						
HIVPII跡 13										
水道単価	25			個						
樹脂製量水器筐 13・20 樹脂製耐寒蓋 安曇野市型										
水道単価	16			基						
鋳鉄製量水器筐 13・20 鋳鉄製耐寒蓋 安曇野市型										
水道単価	1			基						
埋設シート(市道:給水管用) W= 75mm 青地白文字 2倍折込										
水道単価	31.3			m						
水道用識別マカ										
水道単価	17			個						
給水管労務費										
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径： 75mm 給水管径： 20mm 1-4-2	4			箇所						施工 第0 -0052号表
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径： 50mm 給水管径： 20mm 1-4-2	13			箇所						施工 第0 -0053号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ポリエチレン管据付工 20mm										
2-6-1	59		m						施工	第0 -0054号表
ポリエチレン管継手工 20mm										
2-6-1	34		口						施工	第0 -0055号表
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) 20mm										
2-4-1	47		口						施工	第0 -0056号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 20mm										
	17		口						施工	第0 -0057号表
硬質塩化ビニル管据付工 13mm										
2-5-1	37.3		m						施工	第0 -0058号表
硬質塩化ビニル管TS継手工 20mm										
2-5-1	13		口						施工	第0 -0059号表
硬質塩化ビニル管TS継手工 13mm										
2-5-1	89		口						施工	第0 -0060号表
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径： 13mm										
	13		口						施工	第0 -0061号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 20mm PP用										
1-4-4	17		箇所						施工	第0 -0062号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合) 1 3mm 特殊メータ 使用しない 1-4-7	17		箇所			施工 第0 -0063号表
管明示シート工(手間のみ) 2-3-14	31.3		m			施工 第0 -0023号表
給水管土工費						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	69		m			施工 第0 -0025号表
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	3		m			施工 第0 -0064号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m ³ [平積 0.10m ³] A s 舗装版厚：4 (cm)	21		m ²			施工 第0 -0026号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m ³ [平積 0.10m ³] A s 舗装版厚：1 0 (cm)	0.8		m ²			施工 第0 -0065号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 1-1-1	53		m 3			施工 第0 -0028号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 その他 1-1-2	15		m 3			施工 第0 -0029号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	価	金	額	備	考
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ 発生土 1-1-2	32	m ³					施工	第0-0031号表
発生土処理工 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離: 6.1km DID地区なし 1-1-3	21	m ³					施工	第0-0032号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離: 6.3km DID地区無し	0.9	m ³					施工	第0-0035号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離: 6.3km DID地区無し	0.1	m ³					施工	第0-0066号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚: 20cm	19	m ²					施工	第0-0036号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 12cm	19	m ²					施工	第0-0038号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 10cm	3	m ²					施工	第0-0067号表
表層工 再生 密粒度(13F) 車道 1層当り仕上厚3cm	21	m ²					施工	第0-0039号表
コンクリート舗装工(労務及び機械運転) 人力舗設 平均舗設厚 20cm未満	0.8	m ²					施工	第0-0068号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コン 18 - 8 - 25 (20) - BB (W/C = 60%以下)						
	0.1		m ³			
* 処分費等 *						
処分費						
	2		t			施工 第0 -0042号表
処分費						
	0.2		t			施工 第0 -0069号表
仮設配水管資材費						
(仮設)SGP-VB 80直管4.0m 転用方式(1/3) 水道用硬質塩化ビニル管						
水道単価	62		本			
(仮設)SGP-VB 50直管4.0m 転用方式(1/3) 水道用硬質塩化ビニル管						
水道単価	20		本			
(仮設)鋼管用内面珪酸樹脂継手 80 転用方式(1/3)						
水道単価	26		個			
(仮設)鋼管用内面珪酸樹脂継手 80 転用方式(1/3)						
水道単価	2		個			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設)鋼管用径違フス(普通品) 80 内面球杉樹脂継手 転用方式(1/3)						
水道単価	2		個			
(仮設)鋼管用径違フス(普通品) 80 内面球杉樹脂継手 転用方式(1/3)						
水道単価	1		個			
アルミ製ハタフライバルブ 80A 10Kフランジ用(仮設用)						
水道単価	7		個			
アルミ製ハタフライバルブ 50A 10Kフランジ用(仮設用)						
水道単価	1		個			
(仮設)VB組フランジ 80A 管端防食形						
水道単価	16		個			
(仮設)VB組フランジ 50A 管端防食形						
水道単価	2		個			
(仮設)ピクトリックジョイント 80 G-0型 転用方式(1/3)						
水道単価	144		個			
(仮設)ピクトリックジョイント 50 G-0型 転用方式(1/3)						
水道単価	23		個			
(仮設)仮設用消火栓 65 アンクル弁型1.6Mpa 転用方式(1/3)						
水道単価	2		個			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設)鋼管用コップル 65 内面珪矽樹脂継手 転用方式(1/3)						
水道単価	2		個			
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) 25 転用方式(1/3)						
水道単価	15		m			
(仮設)鋼管径違ワット(3段落以上) 80 内面珪矽樹脂継手 転用方式(1/3)						
水道単価	2		個			
(仮設)鋼管用径違ワット(普通品) 50 内面珪矽樹脂継手 転用方式(1/3)						
水道単価	1		個			
(仮設)鋼管用おねじ付ソケット 25 水道ホリソケット管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価	3		ヶ			
不断水分岐(簡易バルブ付) 75×75 HIVP用(施工費込)						
水道単価	1		組			
フランジ接合材(GF) 75mm 7.5K パッキン、ホルトナット						
水道単価	1		組			
フランジ蓋 75mm 内面粉体						
水道単価	1		個			
仮設配水管労務費						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0040

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径鋼管据付工 80mm 2-4-1	248		m			施工 第0 -0070号表
小口径鋼管据付工 50mm 2-4-1	80		m			施工 第0 -0071号表
フランジ継手工 75(80)mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	16		口			施工 第0 -0012号表
フランジ継手工 65mm以下 7.5K 2-3-5、2-10-3	2		口			施工 第0 -0072号表
ヴィクトリック設置工 80A~100A	167		箇所			施工 第0 -0073号表
合成樹脂製弁設置工 《人力》 75mm 2-9-1	7		基			施工 第0 -0074号表
合成樹脂製弁設置工 《人力》 50mm 2-9-1	1		基			施工 第0 -0075号表
消火栓設置工 《機械》 小型消火栓 2-9-3	2		ヶ所			施工 第0 -0076号表
ポリエチレン管据付工 25mm 2-6-1	15		m			施工 第0 -0077号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) 80mm 2-4-1	2			口					施工	第0 -0078号表
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) 50mm 2-4-1	1			口					施工	第0 -0079号表
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) 25mm 2-4-1	3			口					施工	第0 -0080号表
ポリエチレン管継手工 25mm 2-6-1	3			口					施工	第0 -0081号表
* 撤去費 *				%						
フランジ継手工 75(80)mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	1			口					施工	第0 -0012号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 25mm	3			口					施工	第0 -0082号表
仮設配水管土工費										
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	115			m					施工	第0 -0025号表

* 本工事費 * 内訳表

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m ³ [平積 0.10m ³] As 舗装版厚：4 (cm)	37	m ²			施工 第0 -0026号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0 . 1 3 m 3 1-1-1	12	m 3			施工 第0 -0028号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0 . 1 3 m 3 その他 1-1-2	5	m 3			施工 第0 -0029号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0 . 1 3 m 3 RC-40 1-1-2	2	m 3			施工 第0 -0083号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0 . 1 3 m 3 発生土 1-1-2	2	m 3			施工 第0 -0031号表
発生土処理工 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4 t DT 運搬距離：6 . 1 km D I D地区なし 1-1-3	10	m 3			施工 第0 -0032号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4 t DT 運搬距離：6 . 3 km D I D地区無し	1	m 3			施工 第0 -0035号表
路盤工 (管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m	2	m 2			施工 第0 -0036号表
路盤工 (管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：1 2 c m	18	m 2			施工 第0 -0038号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層工 再生 密粒度(13F) 車道 1層当り仕上厚3cm	37		m	2					施工	第0 -0039号表
* 処分費等 *										
処分費	3		t						施工	第0 -0042号表
仮設給水管資材費										
(仮設)ビクトリックジョイント 50 G-0型 転用方式(1/3) 水道単価	5		個							
(仮設)ビクトリックジョイント 80 G-0型 転用方式(1/3) 水道単価	9		個							
VB フッキング 25A×15A 管端防食形 転用方式(1/3) 水道単価	9		個							
鋼管六角ニップル 15 内面球形樹脂コーティング 管継手 転用方式(1/3) 水道単価	9		個							
鋼管六角ニップル 25 内面球形樹脂コーティング 管継手 転用方式(1/3) 水道単価	5		個							

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) 転用方式(1/3)	13					
水道単価		68.2	m			
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) 転用方式(1/3)	25					
水道単価		85	m			
(仮設)鋼管用おねじ付ソケット 水道用リフレ管金属継手 転用方式(1/3)	13					
水道単価		16	ヶ			
(仮設)鋼管用おねじ付ソケット 水道用リフレ管金属継手 転用方式(1/3)	25					
水道単価		10	ヶ			
(仮設)径違チーズ 25×13 水道用リフレ管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価		2	ヶ			
(仮設)径違ソケット 25×13 水道用リフレ管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価		2	ヶ			
(仮設)メータ用ソケット 25 水道用リフレ管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価		1	ヶ			
(仮設)ベンド90° 13 水道用リフレ管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価		13	ヶ			
(仮設)ゲ-バルブ 15 給水用青銅バルブ 10Kねじ込 転用方式(1/3)						
水道単価		11	ヶ			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
(仮設)ケ-トル 25 給水用青銅トル 10Kねじ込 転用方式(1/3)										
水道単価	9			ヶ						
水道配水用ホリフン管用 鑄鉄トル付分水栓 150×25										
水道単価	1			個						
トル付分水栓閉栓キャップ 25										
水道単価	1			個						
仮設給水管労務費										
ヴィクトリック設置工 80A~100A										
	14			箇所						施工 第0 -0073号表
ポリエチレン管据付工 13mm										
2-6-1	68.2			m						施工 第0 -0084号表
ポリエチレン管据付工 25mm										
2-6-1	85			m						施工 第0 -0077号表
ポリエチレン管継手工 13mm										
2-6-1	33			口						施工 第0 -0085号表
ポリエチレン管継手工 25mm										
2-6-1	17			口						施工 第0 -0081号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) 13mm						
2-4-1	47		口			施工 第0 -0086号表
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) 25mm						
2-4-1	19		口			施工 第0 -0080号表
* 撤去費 *						
			%			
分水栓建込み工 《ビニール管》 本管径： 150mm 給水管径： 25mm						
1-4-2	1		箇所			施工 第0 -0087号表
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) 25mm						
2-4-1	1		口			施工 第0 -0080号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 13mm						
	26		口			施工 第0 -0088号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 25mm						
	16		口			施工 第0 -0082号表
仮設工						
交通誘導警備員A・B						
	24		人・日			施工 第0 -0089号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 直接工事費 **						
共通仮設費率計算額(千円単位)						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理 費(千円単位)						
** 工事原価 **						
** 一般管理 費等 **						
** 工事価格計 **						
** 消費税等 相当額計 **						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費計					
(参考) 予定 価格に占める					

施工内訳表

ポリエチレン管据付工
150mm

施工 第0 -0001号表

10 m 当り

2-6-1

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレン管据付工
7.5mm

施工 第0 -0002号表

2-6-1

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレン管融着（EF）継手工
150mm

1箇所当りの口数 = 1口

2-6-1

施工 第0 -0003号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の8.5%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

ポリエチレン管融着（EF）継手工
150mm

1箇所当りの口数 = 2口（標準）

2-6-1

施工 第0 -0004号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の8.5%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

ポリエチレン管融着（EF）継手工
100mm

1箇所当りの口数 = 1口

2-6-1

施工 第0 -0005号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の8.5%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

ポリエチレン管融着（EF）継手工
75mm

1箇所当りの口数 = 1口

2-6-1

施工 第0 -0006号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の8.5%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

ポリエチレン管融着（EF）継手工
75mm

1箇所当りの口数 = 2口（標準）

2-6-1

施工 第0 -0007号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の8.5%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0 -0008号表

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径： 150mm

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

施工 第0 -0009号表

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径： 75mm

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

仕切弁設置工 《機械・縦型》
100mm以下

施工内訳表

施工 第0 -0010号表

頁0-0058

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転（機-1） クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊	0.400	時間			施工 第0-0011号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

施工 第0 -0011号表

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0012号表

フランジ継手工
75(80)mm

7.5K

2-3-5、2-10-3

1

□ 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

空気弁設置工

施工 第0 -0013号表

人力施工 1 3mm ~ 2.5mm

2-9-2

1

基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

施工 第0 -0014号表

ねじ式弁篋設置工 《底版使用》
A・B形1号

蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0063

仕切弁・空気弁等ボックス設置工
角形2号 寸法：600mm×500mm

質量(/個)：30kg以上60kg未満

2-9-5

施工 第0 -0015号表

1

個 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m ³			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施工内訳表

施工 第0 -0016号表

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
75mm

1 □ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

施工 第0 -0017号表

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
50mm

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

硬質塩化ビニル管据付工
50mm

施工内訳表

施工 第0 -0018号表

頁0-0066

2-5-1

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

硬質塩化ビニル管TS継手工
50mm

施工内訳表

施工 第0 -0019号表

頁0-0067

2-5-1

2

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

施工 第0 -0020号表

硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》
管径： 50mm

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管， 150mm

胴巻箇所数：5mにつき4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0021号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管， 75mm

胴巻箇所数： 5 mにつき 4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0022号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》
150mm以下

1日当り試験距離：1000(m)

施工 第0 -0024号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0073

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0025号表

1
標準単価：

m 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径22インチ (56cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径22インチ (56cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0025号表

標準単価：
1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

施工 第0 -0026号表

舗装版取壊し積込み工
山積 0.13m3 [平積 0.10m3]

A s 舗装版厚 : 4 (cm)

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積 0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0027号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0 -0027号表

小型バックホウ運転 (機 - 18)
クローラ型・標準 山積0.13m3

排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.13m3		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.13m3

施工 第0 -0028号表

1-1-1

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0027号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

その他

1-1-2

施工 第0-0029号表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機-18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0027号表
タンバ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0030号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0 -0030号表

タンパ及びランマ運転 (機 - 31)
質量60~80kg

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ(ランマ)賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

発生土

1-1-2

施工 第0-0031号表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機-18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0027号表
タンバ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0030号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0 -0032号表

発生土処理工

BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4tDT

運搬距離：6 . 1km

D I D地区なし

1-1-3

1

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬費 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4tDT 運搬距離：6 . 1km D I D地区無し	1.000	m3			施工 第0-0033号表
処分費	1.000	m3			発生土処理工(SS10104)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

発生土運搬費

BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4tDT

運搬距離：6.1km DID地区無し

施工 第0-0033号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル 4t積級 運搬路面状況 良好		日			施工 第0-0034号表
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0034号表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

アスファルト塊運搬

BH山積0.28m3(平積0.2m3)、4tDT

運搬距離：6.3km DID地区無し

施工 第0 -0035号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル 4t積級 運搬路面状況 良好		日			施工 第0-0034号表
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0085

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0 -0036号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	25.400	m3			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0037号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0 -0037号表

タンパ及びランマ運転 (機 - 31)
質量60~80kg

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ(ランマ)賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，粒度調整砕石 M-25

全仕上り厚：12cm

施工 第0-0038号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
粒調砕石 25mm以下	15.240	m ³			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0037号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

表層工
再生 密粒度(13F)

車道 1層当り仕上厚3cm

施工 第0-0039号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(13F) [再生材 混入率50%以下]	7.544	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0040号表
振動コンパクト運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0041号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0 -0040号表

1 日 当り

振動ローラ運転 (機 - 23)
舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

振動コンパクタ運転 (機 - 23)
前進型 機械質量40~60kg

施工 第0 -0041号表

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

処分費

施工内訳表

施工 第0 -0042号表

頁0-0091

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

消火栓設置工 《機械》
地上式・単口

施工 第0 -0043号表

1 ケ所 当り

2-9-3

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t積 2 . 9 t吊	0.570	時間			施工 第0-0011号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

ポリエチレン管据付工
50mm

施工内訳表

施工 第0 -0044号表

頁0-0093

2-6-1

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレン管融着（EF）継手工
50mm

1箇所当りの口数 = 1口

2-6-1

施工 第0 -0045号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の8.5%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0095

ポリエチレン管融着（EF）継手工

施工 第0 -0046号表

50mm

1箇所当りの口数 = 2口（標準）

2-6-1

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の8.5%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0 -0047号表

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径： 50mm

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

頁0-0097

管明示テープ工（手間のみ）

施工 第0 -0048号表

ポリエチレン管， 50mm

胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有 2-3-13

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

硬質塩化ビニル管据付工
7.5mm

施工内訳表

施工 第0 -0049号表

頁0-0098

2-5-1

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

硬質塩化ビニル管TS継手工
75mm

施工内訳表

施工 第0 -0050号表

頁0-0099

2-5-1

2

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

施工 第0 -0051号表

硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》
管径： 75mm

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

本管径： 75mm

給水管径： 20mm

1-4-2

施工 第0 -0052号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0053号表

本管径： 50mm

給水管径： 20mm

1-4-2

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工
20mm

施工内訳表

施工 第0 -0054号表

頁0-0103

2-6-1

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレン管継手工
20mm

施工 第0 -0055号表

2-6-1

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
20mm

施工 第0 -0056号表

2-4-1

2

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

施工 第0 -0057号表

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径： 20mm

1 □ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	□			

硬質塩化ビニル管据付工
13mm

施工内訳表

施工 第0 -0058号表

頁0-0107

2-5-1

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

硬質塩化ビニル管TS継手工
20mm

施工内訳表

施工 第0 -0059号表

頁0-0108

2-5-1

2

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

硬質塩化ビニル管T S継手工
13mm

施工内訳表

施工 第0 -0060号表

頁0-0109

2-5-1

2

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》

施工 第0 -0061号表

管径： 13mm

1 □ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

頁0-0111

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》
20mm

PP用

施工 第0 -0062号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配管工				人						
普通作業員				人						
諸雑費				%						労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1			箇所						

施工内訳表

量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合)

施工 第0 -0063号表

13mm

特殊メータ 使用しない

1-4-7

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0113

舗装版切断
コンクリート舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0064号表

1
標準単価：

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード(コンクリートカッタ) 径22インチ(56cm)		枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径22インチ(56cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

頁0-0114

舗装版切断
 コンクリート舗装版
 機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0064号表

1
 標準単価：

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：コンクリート舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				コンクリート舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

施工 第0 -0065号表

舗装版取壊し積込み工
山積 0.13m3 [平積 0.10m3]

A s 舗装版厚 : 10 (cm)

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積 0.13m3 排出ガス対策型 2次基準		日			施工 第0-0027号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0 -0066号表

アスファルト塊運搬

BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4tDT

運搬距離：6.3km DID地区無し

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル 4t積級 運搬路面状況 良好		日			施工 第0-0034号表
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：10cm

施工 第0 -0067号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	12.700	m ³			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0037号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

コンクリート舗装工（労務及び機械運転）
 人力舗設

施工 第0 -0068号表

100 m² 当り

平均舗設厚 20cm未満

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

処分費

施工内訳表

施工 第0 -0069号表

頁0-0119

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

小口径鋼管据付工
80mm

施工内訳表

施工 第0 -0070号表

頁0-0120

2-4-1

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

小口径鋼管据付工
50mm

施工内訳表

施工 第0 -0071号表

頁0-0121

2-4-1

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

フランジ継手工
6.5mm以下

7.5K

2-3-5、2-10-3

施工 第0 -0072号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

ヴィクトリック設置工
80A~100A

施工内訳表

施工 第0 -0073号表

頁0-0123

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

合成樹脂製弁設置工 《人力》
7.5mm

施工内訳表

施工 第0 -0074号表

頁0-0124

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

消火栓設置工 《機械》
小型消火栓

施工 第0 -0076号表

1 ケ所 当り

2-9-3

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t積 2 . 9 t吊	0.310	時間			施工 第0-0011号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

ポリエチレン管据付工
2.5mm

施工 第0 -0077号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
80mm

施工 第0 -0078号表

2-4-1

2

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
50mm

施工 第0 -0079号表

2-4-1

2

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
25mm

施工 第0 -0080号表

2 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

ポリエチレン管継手工
25mm

施工 第0 -0081号表

1 口 当り

2-6-1

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

施工 第0 -0082号表

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径： 25mm

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

RC-40

1-1-2

施工 第0-0083号表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機-18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0027号表
タンバ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0030号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	126.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

ポリエチレン管据付工
13mm

施工 第0 -0084号表

2-6-1

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレン管継手工
13mm

施工 第0 -0085号表

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
13mm

施工 第0 -0086号表

2 □ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

分水栓建込み工 《ビニール管》

施工 第0 -0087号表

本管径： 150mm

給水管径： 25mm

1-4-2

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0 -0088号表

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径： 13mm

1 口 当り


名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			


位置図

令和5年度 穂高B2低区配水管布設替工事(1工区)



この画面は参考図面です。
必ず現地を確認してください。

1/5,000



第 1号数量表

配水管資材費 本線		数 量 計 算 書			当 初 変 更
名 称	形状寸法	計 算 式	単 位	数 量	コ ー ド
EF片受直管 φ150 5.0m	水道配水用ポリエチレン管	1(切) L=5.0	本	1	TK453KGK
EF片受直管 φ75 5.0m	水道配水用ポリエチレン管	19(直)+7(切)=26 L=19*5+31.73=126.73	本	26	TK451KGK
EF片受ヘント11° 1/4 φ75	水道配水用ポリエチレン管	3 L=0.360*3=1.08	個	3	TK471KGK
EF両受チーズ φ150×75	水道配水用ポリエチレン管	2 L=0.5*2=1.0	個	2	TK496KGK
EF両受チーズ φ75×75	水道配水用ポリエチレン管	1 L=0.078	個	1	TK492KGK
EF両受チーズ φ75×50	水道配水用ポリエチレン管	3 L=0.078*3=0.234	個	3	TK491KGK
レデュサ φ150×100	水道配水用ポリエチレン管	1 L=0.485	個	1	T100AZM
EF片受レデュサ φ100×75	水道配水用ポリエチレン管	1 L=0.423	個	1	TK504KGK
EFソケット φ75	水道配水用ポリエチレン管	9	個	9	TK461KGK
ソフトソール弁(PE両挿口付) φ75		6 L=0.764*6=4.584	基	6	TK531KGK
鑄鉄製フランジ付T字管 φ75×75	PE両挿口付	1 L=0.764	個	1	TK514KGK

第 2号数量表

配水管資材費 本線		数 量 計 算 書			当 初 変 更
名 称	形状寸法	計 算 式	単 位	数 量	コ ー ド
フランジ短管	内面粉体	1	個	1	TK6690AZM
	φ75mm×H300mm				
水道用補修弁(副弁) φ75×L100	7.5K 2種7.5k-FCD製内外	1	基	1	TR069KGK
急速空気弁	複合機能付 フランジ一体型	1	基	1	TK6140AZM
	φ25mm				
フランジ接合補強具(LSP)	7.5K パッキン、ホルトナット	3	組	3	TK6770AZM
	φ75mm				
仕切弁鉄篋	座台付 トリスKEVKH-53HK	6	個	6	TK6290AZM
	φ300mm×810H~1010H				
消火栓/空気弁用角型鉄蓋	トリスMZNR	1	個	1	TK6340AZM
	600mmL×450mmW×100mmH				
消火栓/空気弁用角型レシコンボックス	トリスMJ-A	1	個	1	TK6350AZM
	600mmL×450mmW×250mmH				
消火栓/空気弁用角型レシコンボックス	トリスMJ-C2	1	個	1	TK6370AZM
	600mmL×450mmW×250mmH				
消火栓/空気弁用角型レシコンボックス	底板 Con製 2枚1組	1	基	1	TK6410AZM
	910mmL×298mmW×60mmH				
メカ型PVジョイント片落管 φ75×50	水道配水用ポリエチレン管用	1	個	1	TT134KGK
HIVP φ50 直管 4.0m		L=3.0 3/4=0.75≒1	本	1	KS337KGK

第 5号数量表

配水管労務費 本線			数 量 計 算 書		当 初 変 更
名 称	形状寸法	計 算 式	単 位	数 量	コ ー ド
ポリエチレン管据付・撤去工	据付	6.5	m	6.5	SS20601
	φ150				
ポリエチレン管据付・撤去工	据付	128.5	m	128.5	SS20601
	φ75				
ポリエチレン管融着(EF)継手工	1口	1(直)	箇所	1	SS20605
	φ150				
ポリエチレン管融着(EF)継手工	2口	2(子)	箇所	2	SS20605
	φ150				
ポリエチレン管融着(EF)継手工	1口	1(レ)	箇所	1	SS20605
	φ100				
ポリエチレン管融着(EF)継手工	1口	25+3(ベ)=28	箇所	28	SS20605
	φ75				
ポリエチレン管融着(EF)継手工	2口	4(子)+9(ソ)=13	箇所	13	SS20605
	φ75				
ポリエチレン管切断工		1	口	1	SS20604
	φ150				
ポリエチレン管切断工		10	口	10	SS20604
	φ75				
仕切弁設置工(縦・横型) 《機械》		6	基	6	SS20901
	φ75				
フランジ継手接合・取外し工		4	口	4	SS20305
	φ75				

第 6号数量表

配水管労務費 本線			数 量 計 算 書		当 初 変 更
名 称	形状寸法	計 算 式	単 位	数 量	コ ー ド
空気弁及び空気弁座設置工		1	基	1	SS20906
	φ25				
ねじ式弁筐設置工		6	箇所	6	SS20910
	φ75				
仕切弁・空気弁等ボックス設置工		1	個	1	SS20909
ポリエチレン管(メカニカル)継手工		1	口	1	SS20603
	φ75				
ポリエチレン管(メカニカル)継手工		1	口	1	SS20603
	φ50				
硬質塩化ビニル管据付・撤去工	据付	3.0	m	3.0	SS20501
	φ50				
硬質塩化ビニル管TS継手工		1(フ)	口	1	SS20502
	φ50				
硬質塩化ビニル管切断工		1	口	1	SS20505
	φ50				
管明示テープ工(手間のみ)		10.9	m	10.9	SS20314
	φ150				
管明示テープ工(手間のみ)		174.0	m	174.0	SS20314
	φ75				
管明示シート工(手間のみ)		135.0	m	135.0	SS20315

第 7号数量表

配水管労務費 本線		数 量 計 算 書			当 初 変 更
名 称	形状寸法	計 算 式	単 位	数 量	コ ー ド
通水試験工		6.5+133.9(本)+132.8(北1)+105.8(北2)+166.9(北3)+6.7(南1)+4.9+122.9(南2)=680.4 680.4/1000=0.7	日	0.7	SS50101

第 8号数量表

配水管土工費 本線		数 量 計 算 書			当 初 変 更
名 称	形状寸法	計 算 式	単 位	数 量	コ ー ド
舗装版切断	As舗装版		m	172	SZD321
	t=15cm以下				
舗装版取壊し積み込み工	BH山積み0.13㎡		m2	86	SS10107
	舗装版厚4cm				
管路掘削工	クローラー型		m3	99	SS10101
	山積み0.13㎡				
管路埋戻工	クローラー型・標準・山積み0.13㎡		m3	24	SS10103
	洗滌砂				
管路埋戻工	クローラー型・標準・山積み0.13㎡		m3	47	SS10103
	発生土				
発生土処理工			m3	52	SS10104
	運搬距離6.1km				
As塊・Co塊運搬費	As殻		m3	3	SS10115
	運搬距離6.3km				
路盤工(管路土工)	下層路盤 RC-40		m2	86	SS10108
	t=20cm				
路盤工(管路土工)	上層路盤 M-25		m2	86	SS10108
	t=12cm				
アスファルト舗装工(人力)	再生密粒度As13F		m2	86	SS10117
	t=3cm				
処分費(t)	As殻		t	8	SA092

配水土工数量表 B2低区 本線

No.1

断面番号	規格	測点番号		区間延長	管布設延長	管種 HP・DP	管径	管外径	管断面積	掘削溝幅	掘削深			復旧構成						既設表層厚	As舗装 切断工	CO舗装 切断工	As舗装 版取	CO舗装 版取	掘削工		砂埋戻工		発生土埋戻工		碎石埋戻工			
		上流	下流								舗装厚	上層路盤厚	下層路盤厚	碎石埋戻厚	発生土埋戻厚	砂埋戻厚	掘削・積込		投入						投入・転圧		RC40-0・投入・転圧							
																	機種	機種	機種						機種	機種	機種	機種	機種					
		No.	No.								m	m	φmm	m	m ²	m	m	m	m						m	m	m	m	m	m	m	m	m ²	m ²
②	7	市As4.0以上	DP1.0 切断2回		6.5	6.5	HP	150	0.180	0.025	0.600	1.28	1.28	1.28	0.03	0.12	0.20		0.55	0.38	0.04	13.0		3.9		4.8		1.3		2.1				
②	5	市As4.0以上	DP1.0 切断2回		22.5	22.5	HP	75	0.090	0.006	0.600	1.19	1.19	1.19	0.03	0.12	0.20		0.55	0.29	0.04	45.0		13.5		15.5		3.8		7.4				
②	5	市As4.0以上	DP1.0 切断1回		114.4	114.4	HP	75	0.090	0.006	0.600	1.19	1.19	1.19	0.03	0.12	0.20		0.55	0.29	0.04	114.4		68.6		78.9		19.2		37.8				
計					当初	143.40	143.40															172.4		86.0		99.2		24.3		47.3				
計上値					変更																	172		86		99		24		47				

配水土工数量表 B2低区 北支線-1

No.1

断面番号	規格	測点番号		区間延長	管布設延長	管種 HP・DP	管径	管外径	管断面積	掘削溝幅	掘削深			復旧構成						既設表層厚	As舗装切斷工	CO舗装切斷工	As舗装版取	CO舗装版取	掘削工		砂埋戻工		発生土埋戻工		碎石埋戻工				
		上流	下流								舗装厚	上層路盤厚	下層路盤厚	碎石埋戻厚	発生土埋戻厚	砂埋戻厚	掘削・積込		投入						投入・転圧		RC40-0・投入・転圧								
																	機種	機種	機種						機種	機種	機種	機種	機種						
		No.	No.								m	m	φmm	m	m ²	m	m	m	m						m	m	m	m	m	m	m	m	m ²	m ²	0.13B.H
②	5	市As4.0以上	DP1.0 切斷2回		24.2	24.2	HP	75	0.090	0.006	0.600	1.19	1.19	1.19	0.03	0.12	0.20		0.55	0.29	0.04	48.4		14.5		16.7		4.1		8.0					
②	5	市As4.0以上	DP1.0 切斷1回		108.6	108.6	HP	75	0.090	0.006	0.600	1.19	1.19	1.19	0.03	0.12	0.20		0.55	0.29	0.04	108.6		65.2		74.9		18.2		35.8					
計					当初	132.80	132.80															157.0		79.7		91.6		22.3		43.8					
計上値					変更																	157		80		92		22		44					

配水土工数量表 B2低区 北支線-2

No.1

断面番号	規格		測点番号		区間延長	管布設延長	管種 HP・DP	管径	管外径	管断面積	掘削溝幅	掘削深			復旧構成						既設表層厚	AS舗装切斷工 t=15cm以下	CO舗装切斷工 t=15cm以下	AS舗装版取 t=10cm以下	CO舗装版取 t=10cm以下	掘削工		砂埋戻工		発生土埋戻工		碎石埋戻工		
			上流	下流								上	下	平均	舗装厚	上層路盤厚	下層路盤厚	碎石埋戻厚	発生土埋戻厚	砂埋戻厚						掘削・積込	投入	投入	転圧	RC40-0・投入	転圧			
																																機種	機種	機種
			No.	No.								m	m	m	m	m	m	m	m	m						m	m	m	m	m	m	m	m	m
②	4	市As4.0以上 DP1.0 切斷2回			23.5	23.5	HP	50	0.063	0.003	0.600	1.16	1.16	1.16	0.03	0.12	0.20		0.55	0.26	0.04	47.0		14.1		15.8		3.6		7.8				
②	4	市As4.0以上 DP1.0 切斷1回			82.1	82.1	HP	50	0.063	0.003	0.600	1.16	1.16	1.16	0.03	0.12	0.20		0.55	0.26	0.04	82.1		49.3		55.2		12.6		27.1				
計			当初		105.60	105.60																129.1		63.4		71.0		16.2		34.9				
計上値			変更																			129		63		71		16		35				

配水土工数量表 B2低区 北支線-3

No.1

断面番号	規格	測点番号		区間延長	管布設延長	管種 HP・DP	管径	管外径	管断面積	掘削溝幅	掘削深			復旧構成						既設表層厚	As舗装切斷工	CO舗装切斷工	As舗装版取	CO舗装版取	掘削工		砂埋戻工		発生土埋戻工		碎石埋戻工			
		上流	下流								舗装厚	上層路盤厚	下層路盤厚	碎石埋戻厚	発生土埋戻厚	砂埋戻厚	掘削・積込		投入						投入・転圧		RC40-0・投入・転圧							
																	機種	機種	機種						機種	機種	機種	機種	機種					
		No.	No.								m	m	φmm	m	m ²	m	m	m	m						m	m	m	m	m	m	m	m	m ²	m ²
②	4	市As4.0以上	DP1.0 切斷2回		37.4	37.4	HP	50	0.063	0.003	0.600	1.16	1.16	1.16	0.03	0.12	0.20		0.55	0.26	0.04	74.8		22.4		25.1		5.7		12.3				
②	4	市As4.0以上	DP1.0 切斷1回		129.5	129.5	HP	50	0.063	0.003	0.600	1.16	1.16	1.16	0.03	0.12	0.20		0.55	0.26	0.04	129.5		77.7		87.0		19.8		42.7				
計					当初	166.90	166.90															204.3		100.1		112.1		25.5		55.0				
計上値					変更																	204		100		112		26		55				

配水土工数量表 B2低区 南支線-2

No.1

断面番号	規格	測点番号		区間延長	管布設延長	管種 HP・DP	管径	管外径	管断面積	掘削溝幅	掘削深			復旧構成						既設表層厚	AS舗装 切断工 t=15cm以下	CO舗装 切断工 t=15cm以下	AS舗装 版取 t=10cm以下	CO舗装 版取 t=10cm以下	掘削工		砂埋戻工		発生土埋戻工		碎石埋戻工						
		上流	下流								舗装厚	上層路盤厚	下層路盤厚	碎石埋戻厚	発生土埋戻厚	砂埋戻厚	掘削・積込		投入						投入・転圧		RC40-0・投入・転圧										
																	機種	機種	機種						機種	機種	機種	機種	機種								
		No.	No.								m	m	m	m	m	m	m	m	m						m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
②	5	市As4.0以上	DP1.0	切断2回		4.9	4.9	HP	75	0.090	0.006	0.600	1.19	1.19	1.19	0.03	0.12	0.20		0.55	0.29	0.04	9.8		2.9		3.4		0.8		1.6						
②	4	市As4.0以上	DP1.0	切断2回		3.5	3.5	HP	50	0.063	0.003	0.600	1.16	1.16	1.16	0.03	0.12	0.20		0.55	0.26	0.04	7.0		2.1		2.4		0.5		1.2						
②	4	市As4.0以上	DP1.0	切断1回		119.4	119.4	HP	50	0.063	0.003	0.600	1.16	1.16	1.16	0.03	0.12	0.20		0.55	0.26	0.04	119.4		71.6		80.2		18.3		39.4						
計						当初	127.80	127.80															136.2		76.6		86.0		19.6		42.2						
計上値						変更																	136		77		86		20		42						

第 5号数量表

給水管土工費			数 量 計 算 書		当 初 変 更
名 称	形状寸法	計 算 式	単 位	数 量	コ ー ド
舗装版切断	As舗装版		m	69	SZD321
	t=15cm以下				
舗装版切断	Co舗装版		m	3	SZD321
	t=15cm以下				
舗装版取壊し積み込み工	BH山積み0.13㎡		m2	21	SS10107
	As t=4cm				
舗装版取壊し積み込み工	BH山積み0.13㎡		m2	0.8	SS10107
	Co t=10cm				
管路掘削工	クローラー型		m3	53	SS10101
	山積み0.13㎡				
管路埋戻工	クローラー型・標準・山積み0.13㎡		m3	15	SS10103
	洗滌砂				
管路埋戻工	クローラー型・標準・山積み0.13㎡		m3	32	SS10103
	発生土				
発生土処理工			m3	21	SS10104
	運搬距離6.1km				
As塊・Co塊運搬費	As殻		m3	0.9	SS10115
	運搬距離6.3km				
As塊・Co塊運搬費	Co殻		m3	0.1	SS10115
	運搬距離6.3km				
路盤工(管路土工)	下層路盤 RC-40		m2	19	SS10108
	t=20cm				

第 6号数量表

給水管土工費			数 量 計 算 書		当 初 変 更
名 称	形状寸法	計 算 式	単 位	数 量	コ ー ド
路盤工(管路土工)	上層路盤 M-25		m2	19	SS10108
	t=12cm				
路盤工(管路土工)	上層路盤 M-25		m2	3	SS10108
	t=10cm				
アスファルト舗装工(人力)	再生密粒度As13F		m2	21	SS10117
	t=3cm				
コンクリート舗装工(労務及び機械運転)			㎡	0.8	SD052
コンクリート	18-8-25BB	0.8*0.1=0.08	㎡	0.1	T1059
処分費(t)	As殻		t	2	SA092
処分費(t)	Co殻		t	0.2	SA092

給水土工数量表

No.1

断面番号	規格	測点番号		区間延長	管布設延長	管種 H P · D P	管徑	管外径	管断面積	掘削溝幅	復旧構成						既設表層厚	A S 鋪裝 切斷工 2回	C O 鋪裝 切斷工 2回	A S 鋪裝 版取	C O 鋪裝 版取	掘削工		砂埋戻工		発生土埋戻工		碎石埋戻工							
		上流	下流								鋪裝厚	上層路盤厚	下層路盤厚	碎石埋戻厚	発生土埋戻厚	砂埋戻厚						掘削・積込		投入		投入・転圧		RC40-0・投入・転圧							
																						平均	機種	機種	機種	機種	機種	機種	機種						
		No.	No.								m	m	φmm	m	m ²	m						m	m	m	m	m	m	m	t=15cm以下	t=15cm以下	t=10cm以下	t=10cm以下	0.13B.H	0.28B.H	0.13B.H
②	1	市As4.0以上	DP=1.0							0.600	1.13	1.13	1.13	0.03	0.12	0.20			0.55	0.23	0.04	62.6		18.8		20.5		4.3		10.3					
⑤	1	宅内As	DP=0.6							0.600	0.73	0.73	0.73	0.03	0.10				0.37	0.23	0.03	6.8		2.0		1.4		0.5		0.8					
⑥	1	宅内CO	DP=0.6							0.600	0.73	0.73	0.73	0.10	0.10				0.30	0.23	0.10		2.6		0.8		0.5		0.2		0.2				
⑦	1	宅内土	DP=0.6							0.600	0.73	0.73	0.73						0.50	0.23						30.1		9.5		20.6					
計				当初	104.70	104.70																69.4	2.6	20.8	0.8	52.5		14.5		31.9					
計上値				変更																		69	3	21	0.8	53		15		32					

第 1号数量表

仮設配水管資材費			数 量 計 算 書		当 初 変 更
名 称	形状寸法	計 算 式	単 位	数 量	コード
(仮設)SGP-VB φ80 直管 4.0m	水道用硬質塩化ビニルパイプ	$100.0+118.0+20.0+10.0=248.0/4=62$	本	62	KT002KGK
(仮設)SGP-VB φ50 直管 4.0m	水道用硬質塩化ビニルパイプ	$80.0/4=20$	本	20	KT001KGK
(仮設)鋼管用エルボ φ80	内面エポキシ樹脂コーティング	26	個	26	KT022KGK
(仮設)鋼管用テース φ80	内面エポキシ樹脂コーティング	2	個	2	KT042KGK
(仮設)鋼管用径違テース (普通品) φ80	内面エポキシ樹脂コーティング 80×65	2	個	2	KT052KGK
(仮設)鋼管用径違テース (普通品) φ80	内面エポキシ樹脂コーティング 80×50	1	個	1	KT052KGK
アルミ製ハタフライバルブ	(仮設)10Kフランジ用 80A	7	個	7	TK4600AZM
アルミ製ハタフライバルブ	(仮設)10Kフランジ用 50A	1	個	1	TK4590AZM
VB 組フランジ	管端防食形 80A	16	個	16	TK3660AZM
VB 組フランジ	管端防食形 50A	2	個	2	TK3640AZM
(仮設)ビクトリックジョイント φ80 G-0型		$26*2(工)+2*3(チ)+2*2(チ65)+2*2(チ50)+16*1(組)=82+62=144$	個	144	KT122KGK

第 2号数量表

仮設配水管資材費			数 量 計 算 書		当 初 変 更
名 称	形状寸法	計 算 式	単 位	数 量	コード
(仮設)ビクトリックジョイント φ50 G-0型		$1*1(チ)+2*1(組)+20=23$	個	23	KT121KGK
(仮設)仮設用消火栓	φ65 アングル弁型1.6Mp	2	個	2	KT098KGK
(仮設)鋼管用ニップル φ65	内面エポキシ樹脂コーティング	2	個	2	KT039KGK
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) φ25		15.0	m	15	KT303KGK
(仮設)鋼管径違ソケット(3段落以上) φ80	内面エポキシ樹脂コーティング 80×25	2	個	2	KT112KGK
(仮設)鋼管径違ソケット (普通品) φ50	内面エポキシ樹脂コーティング 50×25	1	個	1	KT101KGK
(仮設)鋼管用おねじ付ソケット φ25	水道ポリエチレン管金属継手	3	ヶ	3	KT353KGK
不断水分岐(簡易バルブ付) φ75×75	HIVP用(施工費込)	1	組	1	TN764KGK
フランジ接合材(GF)	7.5K パッキン、ホルトナット φ75mm	1	組	1	TK6010AZM
フランジ蓋	内面粉体 φ75mm	1	個	1	TK6740AZM

仮配土工数量表1 B2低区本線

No.1

断面番号	規格		測点番号		区 間 延 長	管 布 設 延 長	管 種	管 径	管 外 径	管 断 面 積	掘 削 溝 幅	復旧構成					既 設 表 層 厚	A s 切 断 工	C O 切 断 工	A s 壊 舗 装 取 除	C O 壊 舗 装 取 除	掘削工		砂埋戻工		発生土埋戻工		碎石埋戻工		粒調碎石埋戻工				
			上 流	下 流								掘 削 深	舗 装 厚	上 層 路 盤 厚	下 層 路 盤 厚	碎 石 埋 戻 厚						発 生 土 埋 戻 厚	砂 埋 戻 厚	掘削・積込		投入		投入・転圧		RC40-0・投入・転圧		M25-0・投入・転圧		
																								機 種	機 種	機 種	機 種							
			No.	No.								m	m	m	m	m						m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
③	市As	横断	布設時		54.4	SP	80	0.0891	0.006	0.300	0.30	0.30	0.30	0.03					0.27	0.04	108.8		16.3			4.2		4.1						
③	市As	横断	撤去時		54.4	SP	80	0.0891	0.006	0.300	0.30	0.30	0.30	0.03	0.12		0.15			0.03				16.3			4.1				2.4			
不断水	その2	割T	設置時																		6.2		2.0			2.7		1.0		1.7				
不断水	その2	割T	撤去時																				2.0			0.6								
計				当初	108.80																115.0		36.6			11.6		5.1		1.7		2.4		
計上値				変更																	115		37			12		5		2		2		

内 訳 数 量 計 算 書

第1工区

不断水工事 土工数量表 不断水割T設置時

(1ヶ所当り)

名 称	計 算 式	单 位	数 量
As舗装 切断工 t=15cm以下	$(0.90+2.20) \times 2=6.20$	m	6.2
As舗装 取壊工 t=10cm以下	$0.90 \times 2.20=1.98$	m ²	2.0
掘削工 BH0.13	$1.98\text{m}^2 \times (1.39-0.04)=2.673$	m ³	2.7
砂埋戻工 BH0.13投入	$1.98\text{m}^2 \times 0.49 - (0.90 \times \pi \times 0.090^2/4 + 1.535 \times \pi \times 0.0891^2/4) = 0.95490$	m ³	1.0
発生土埋戻工 BH0.13投入 転圧	$1.98\text{m}^2 \times 0.87 - (1.056 \times \pi \times 0.0891^2/4) = 1.7160$	m ³	1.7
As舗装工 人力舗設 再生密粒度As13F t=3cm	1.98	m ²	2.0
土砂運搬工 BH0.13 DT2t	$2.7 - 1.7 = 1.0$	m ³	1.0
As塊運搬工 BH0.13 DT2t	$1.98 \times 0.04 = 0.0792$	m ³	0.1
As塊処理	$0.0792 \times 2.35\text{t}/\text{m}^3 = 0.18612\text{t}$	t	0.2

内 訳 数 量 計 算 書			
不断水工事 土工数量表 仮配撤去時			第1工区
			(1ヶ所当り)
名 称	計 算 式	単 位	数 量
舗装復旧			
As舗装 取壊工 t=10cm以下	$0.90 \times 2.20 = 1.98$	m2	2.0
掘削工 BH0.13	$1.98\text{m}^2 \times (0.35 - 0.03) = 0.6336$	m3	0.6
下層路盤工 t=20cm 再生碎石RC40-0 BH0.13投入 転圧	1.98m2	m2	2.0
上層路盤工 t=12cm 粒調碎石M25-0 BH0.13投入 転圧	1.98m2	m2	2.0
As舗装工 人力舗設 再生密粒度As13F t=3cm	1.98m2	m2	2.0
土砂運搬工 BH0.13 DT2t	0.6336	m3	0.6
As塊運搬工 BH0.13 DT2t	$1.98 \times 0.03 = 0.0594$	m3	0.1
As塊処理	$0.0594 \times 2.35\text{t}/\text{m}^3 = 0.13959\text{t}$	t	0.1

安曇野市 上水道工事 特記仕様書

(平成29年4月改正)

(平成30年9月追記)

(令和4年7月追記)

第1章

(総則)

- 1 本特記仕様書は、安曇野市が発注する上水道工事(以下「工事」という。)の施工に際し、請負者が履行しなければならない仕様を示すものである。
- 2 請負者は、建設工事請負契約書に基づき工事を施工すると共に、併せて本特記仕様書のほか次の書類を参考にし、工事監督員の監督・指示を受けて工事を施工すること。
 - 「長野県土木工事共通仕様書」(長野県土木部)
 - 「長野県土木工事特記仕様書」(長野県土木部)
 - 「長野県現場管理の手引き」(長野県土木部)
 - 「長野県施工管理基準」(長野県土木部)
 - 「安曇野市水道事業給水条例」(安曇野市)
 - 「安曇野市土木工事共通仕様書」(安曇野市)
 - 「安曇野市上水道工事事務手順・標準仕様書」(安曇野市 上下水道部)
 - 「安曇野市給・配水管工事施工基準 R4年度」(安曇野市 上下水道部)
 - 「水道工事標準仕様書【土木工事編】2010」(日本水道協会)
 - 「水道工事標準仕様書【設備工事編】2010」(日本水道協会)

(資格要件)

- 1 工事の種類 主任技術者の要件

水道施設工事	①技術検定合格者 ・土木施工管理技士(2級は土木) ②技術士2次試験合格者 ・水道部門 ・衛生工学部門 (「水質管理」又は「廃棄物処理」) ③・管工事施工管理技士(2級以上)
--------	---

- 2 主任技術者または現場代理人は配水用ポリエチレン管工事の場合は配水用ポリエチレンパイプシステム協会(POLITEC)の配水管受講証、ダクタイル鋳鉄管工事の場合は(社)日本水道協会講習会(一般・耐震)の配管技能者登録証の保有者とする。
- 3 現場代理人または自社作業員は給水装置工事主任技術者免状の保有者とする。

(工程等)

- 1 工期は、雨天・休日等(休日等には日曜日・祝日、夏季休暇及び年末年始休暇のほか、作業期間内の全土曜日を含まない。)を見込んでいる。
- 2 工程は沿線住民の交通を確保したものと、詳細でわかりやすい工程表を作成すること。
- 3 請負契約締結後、監督員と協議して速やかに現地調査及び関係機関との打合せ(道路管理者、下水道管理者、市役所生活環境担当(ゴミステーション)、NTT、中部電力、警察署(信号機等)等)を行い、必要があるときは関係機関と現地立会いを実施して対策を考慮した工程計画をたてること。
- 4 具体的な工程、交通規制、環境対策等は前もって関係住民に周知すること。

(施工計画)

- 1 工事箇所が小中学校の通学路に指定されている場合には施工計画に基づき早急に市役所学校教育課を通じて各学校と協議をし、通学路を変更する必要がある場合には適切かつ安全な対策を講じること。また保育園のバス路線に指定されている場合は保育園と、福祉バス路線に指定されている場合は各支所地域支援課と同様の協議をすること。
- 2 本管並びに仮設管切り替え時及び地下水処理のためのポンプ排水を行う場合は放流水路の下流域を十分調査して放流すること。また、工事終了後は放流水路の清掃点検を行うこと。
なお、地下水処理のために長期間に渡る放流を行う場合は土地改良区、水利組合と立会いまたは協議を行い書面にて保管するとともに監督員から確認要求があった場合は提出すること。
- 3 掘削構内に埋設物があるときは、本工事着手前に現地立会いを行い必要に応じ試験掘削を実施し位置を確認したうえで監督員に報告すること。
- 4 工事の施工においては既存構造物を破損させないように十分注意すること。
全ての既存構造物は撤去及び原形復旧を原則とする。
- 5 工事で影響を与える可能性がある構造物等(家屋、塀、庭木等)がある場合は着手前に所有者又は管理者立会いのうえで調査し写真に記録し、一連の記録、写真及び対策は施工計画書に明示し報告すること。
また、施工中に垣根、庭木等を建設機械で抜根、枝折り、排気ガスで枯らさないよう注意すること。
- 6 施工計画書提出後に現場着手すること。また、設計変更若しくは増、減工があった場合は内容を精査し速やかに変更施工計画書を提出すること
- 7 施行箇所に基準点等が設置されている場合は、監督員と相談の上、測量会社に依頼し復元を図ること。

(その他)

- 1 請負金額が500万円以上の工事については工事カルテを作成し、一般財団法人日本建設情報総合センターのコリンズに登録すること。なお、登録前に監督員から内容確認を受けた後に本登録を行い、登録完了書を提出すること。なお、途中変更時及びしゅん工時にも登録前に監督員が内容確認の提出をし、確認後に本登録を行い、登録完了書を提出すること。この場合の登録期限は当初契約日、変更契約日、工事完成時それぞれ10日以内とする。
- 2 道路掘削許可申請及び道路通行制限に係る手続きは工事請負者が行うこと。
- 3 本工事及び本特記仕様書に質疑が生じた場合は書面をもって協議すること。(別紙2)
- 4 別途指定する建設機械については、排出ガス対策型の使用を原則とする。(別紙3)
- 5 建設業法第26条の規定により、請負者が工事現場ごとに設置しなければならない主任技術者または監理技術者については適切な資格、技術力を有するもの(工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。)を配置すること。
なお、請負金額が3,500万円以上の時は主任技術者及び監理技術者は専任とすること。
- 6 下請負契約があるときは、金額の大小に関わらず「下請負人の通知書(別紙12)」を事前に提出すること。
(廃棄物の収集・運搬・処分、舗装切断、交通整理員等、全ての業務について他社に依頼する場合は提出が必要となる)
- 7 長野県および安曇野市が発注する「公共建設工事の分別解体等・再資源化等および再生資源活用の対象となる建設工事」は実施要領に基づき手続きをおこなう。(請負額500万円以上)
【土木工事現場必携 長野県版の建設副産物対策を参照】

第2章 施工

(起工測量)

- 1 本工事着手前に起工測量を実施しその成果を必ず提出すること。
- 2 量水器ボックスの交換を計画している場合は上水道使用者または権利を有する者と立会いの上、位置を決定し量水器設置確認書(別紙 4)に記載をしてもらうこと。

(資 材)

- 1 管材材料はφ250 mm以上の導・送・配水管についてはDIP(GX-S形及びNS形)の耐震管とする。
φ100～200 mmまでの配水本管はDIP(GX-S)とし、φ75～100 mmまでの配水枝管・HPPE・WEET、
φ13～50についてはPEP(二層管)・HPPEを基本とする。
- 2 資材の運搬、保管は慎重に行い管の損傷を防ぐこと。保管は極力屋内とし現場状況によりやむをえず屋外に保管する場合は簡易屋根を設けるか不透明シート等で覆い、資材の変形及びサビ等による劣化防止に努めること。
- 3 本工事における全ての資材は使用承認願(別紙 5-1)を提出し使用承認と監督員による資材検査を受け、しゅん工時には資材の受払いを明示すること。なお、使用承認願、資材検査願(別紙 5-2)ともに使用材料一覧表(別紙 5-3)を添付すること。

ただし、日本工業規格(JIS)、日本水道協会(JWWA)等が認定する2次製品で、市が承認した資材(一括承認)については、使用材料一覧表の提出で良いものとし、資材検査を省略する。ただし監督員が指示した場合、承認材料以外の部材をしようする場合は、協議書による承認願いを提出すること。

(一括承認した材料の一覧表は別紙 5-4)

(土 工)

- 1 掘削にあたっては設計幅以下とならないように施工すること。特別な事情がない限り土質による設計変更はおこなわない。あわせて舗装の復旧路面・及び処分等の変更についても、相当の理由がない限り変更の対象としない。変更をおこなう場合にあっては協議書によって、監督員と協議を行うものとする。
- 2 本工事により発生する残土については、施工計画書に搬出計画(搬出量、搬出先、搬出経路、処理業者)を明記すると共に現場発生土仮置き場の安全対策を講ずること。
また工事完了の際は処分量を明確にすること。
- 3 本工事により発生するアスファルト廃材の搬出先については施工計画書に明記し、しゅん工時には適正に処理されたことがわかるよう処理伝票、状況写真を整理し提出すること。
- 4 洗砂による埋め戻しは、埋め戻し厚の中央に管が布設されるように注意すること。埋設管に損傷を与えないよう埋設管の両側を同時に埋め戻し規定の厚みに達するまで洗砂を敷き均すこと。
検査記録は土工各工程の幅・厚さを記録し写真で確認できるようにすること。
また、上水道管の下に下水道管等が埋設されている場合は下水道管理者、施工業者と協議し慎重施工すること。
- 5 発生土が軟弱土質等で埋め戻し材として不適当と判断した場合並びに掘削構内に埋設物がある場合は監督員に報告して指示を受けること。
- 6 管の埋設深の標準断面は管上 100 cmとし、GL-60cm の位置にセーフティーシート及び水道用識別マーカ

一を垂直に設置すること。

ただし、発注毎に埋設条件が異なる場合があるので、各現場毎に埋設深等、確認し施工すること。

管材料に関係なくアルタンシートを使用してはならない。

また水道用識別マーカの設置箇所は基点、終点、分岐点、サドル設置箇所、曲管設置箇所、下水道マンホール周り(前、中、後の3箇所)、直線部分は 20m 毎を標準とし管材料に関係なく、全ての給・配水管に設置すること。

- 7 管明示テープは管材料ごとに指定されたものを使用し、管上部に縦断方向並びに次の割合で1回転半の胴巻きをおこなうこと。

管明示テープ胴巻き箇所

DIP 管・VP 管	管長4.0m以下	3か所/本
	管長5.0m以上	4か所/本
HPPE 管	管長5.0m	4か所/本

- 8 発生土の埋め戻しは一層の厚さ 30 cm毎に締め固め転圧を必ず実施すること。

発生土の締め固め密度を十分確保し、すること。路盤材についても同様であり、発生埋戻し土に十分な密度が確認できない場合は、監督員と協議すること。

- 9 土質により開削が困難な場合及び既設管の埋設深があり土留め等の設置が必要な場合は監督員と協議し適切な対策をとること。

- 10 事後報告は変更の対象にはならないので施工前に書面による変更協議を取り交わすこと。ただし緊急の場合は監督員に連絡し指示を受けること。

- 11 起終点の既存管接続部分は試掘をおこない、形状確認後に部材注文をおこなうこと。

(本管布設)

- 1 本管布設にあたっては「安曇野市上水道工事」及び「安曇野市給・配水管工事施工基準 R4年度」により施工・管理すること。

- 2 しゅん工時に配管状況を目視できないため他の埋設物との離隔状況、管の布設前・中・後の施工状況を写真で記録すること。

- 3 バックホウによる吊り込作業は専用装置以外の装置を使用してはならない。

- 4 下水道関連工事における配管作業は下水道工事と同時施工を原則とするが現場の状況により同時施工が困難な場合は監督員と協議すること。

- 5 配水管の接合 DIP については日本ダクタイル鉄管協会接合要領書、HPPE については日本水道協会規格により施工すること。

接合状況の管理は各チェックシートによる記録を原則とする。写真管理についてはトルクレンチによる締め付け状況、管挿入部分の検測状況、若しくは融着状況を写真で記録すること。

- 6 直管の布設にあたって、直管の番号を明記し、しゅん工図の配管詳細図にも番号を明記すること。

- 7 仕切弁は設置後の維持管理作業の安全性を考慮し交差点外に設置すること。

- 8 水圧試験を受けるときは申請書(別紙 6)を提出すること。

現場試験は 1.0Mpa を 10 分間静止し水圧の落下のないことを確認し合格とする。

ただし常圧が高い地域については常圧の 2 倍の水圧を 10 分間保持し合格とする。

(給水管・量水器の施工)

- 1 量水器ボックス等の交換・設置する場合は「安曇野市水道事業給水条例施工規定」に基づき、位置の変更の有無に係らず
 - (1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内で官民境 1.0m以内とする。
 - (2) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
 - (3) 衛生的で損傷のおそれがない場所を考慮し上水道使用者または権利を有する者と立会いのうえで設置箇所を選定し、量水器設置位置確認書(別紙 4)に記載してもらってから着手すること。(無断着手は厳禁)
- 2 本管から量水器までの取り出し距離が長くなる場合は一次止水を設置するが維持管理作業の安全性を考慮し交差点外に止水栓を設置すること。
- 3 量水器を設置する場合は宅地内を掘削するので既存の構造物、庭木等を損傷しないよう十分に注意すること。また工事で宅地内に立ち入る場合は施工日の 5 日前までに工事の予定を施主に連絡し了解を得てから着手すること。(なお、構造物・庭木等に影響が出るおそれがある場合については、事前に監督員と協議を行うとともに、土地所有者との協議を十分に行うこと)

(舗装復旧工)

- 1 上水道工事におけるアスファルト舗装復旧は仮復旧を原則とし、1 路線ごとに随時復旧すること。
なお、施工延長の変更もしくは変更協議があった場合を除いて舗装面積を変更の対象としない。
- 2 下層路盤工及び上層路盤工の出来形管理は設計掘削幅に対し管理すること。
- 3 使用するアスファルト合材及び路盤・埋め戻しのクラッシャーラン 40-0 は監督員から指示がある場合を除き再生材を使用すること。
- 4 アスファルト舗装については品質管理基準に基づき管理を行うこと。特に現場検査(締め固め前の温度測定、密度測定)を徹底すること。
- 5 県道部からの分岐取出しは仮復旧までおこない開放すること。

(書類・検査)

- 1 工事完成時の提出書類は「安曇野市給・配水管工事」、「安曇野市給・配水管工事施工基準 R4年度」に基づき作成すること。
- 2 工程管理の徹底を図り全体の数量の見通しがたった段階若しくは出来高が 80%に達した時点で速やかに 80%予想出来形展開図及び数量計算書を提出すること。
80%出来高の提出期限:令和6年1月 17 日(水)までとする。以降の受付と清算は認めない。
上記より現場工事作業の完了も同日として、計画工程を作成すること。
※(現場清掃、墨入れ等の完了後の現場事務の作業は除く)※
- 3 しゅん工書類編冊順は「工事における提出書類一覧表」(しゅん工書類)(別紙 1-1)とすること。また工事請負契約からしゅん工届けまでの各段階での提出書類についても注意すること。
- 4 工事施工後の事後報告は原則として認めず変更の対象にはならないので必ず施工前に協議書を取り交わすこと。
ただし、緊急の場合はこの限りではないのでその都度監督員と相談すること。
- 5 なお、施工写真の編冊順は工種毎、側点順に整理すること。(別紙 1-2 のしゅん工写真の編冊順を参考と

すること。)

- 6 しゅん工検査は現地で実測するため固定点からの距離を施工中に控えておき、正確な位置にすみ入れをおこなうこと。
- 7 工事で使用した全ての資材は伝票と突合せ資材毎、日付順に集計し最終数値を設計数値と比較し増減を明示すること。骨材、残土処理、廃材処分についても同様に集計、比較すること。
- 8 しゅん工書類の他に平面図、管割図、給水図を提出すること。しゅん工書類の図面は紙ベース1部とDXF・SFCまたはJww形式図面データを提出すること。
平面・管割図の用紙は特に定めのないものとする。また、給水管についても配水管平面図に記載の上、別途詳細図も作成すること。
- 9 配管詳細図に水道用識別マーカの設置位置を記載すること。

(その他)

- 1 仮設費については任意仮設を原則とするが一部に指定仮設を計上している。したがって設計図書に明示している数量及び施工明細は全て参考資料として取り扱うこと。
ただし、現場状況により仮設管口径を変更する場合は変更設計の対象とする。
指定仮設は不断水分岐用割T字管1箇所(本管接続)とする。指定仮設の施工にあたっては、有資格の作業主任者を配置すること。(※各メーカーの受講資格証・認定証を添付すること※)
- 2 断水は原則として実施日の1週間前までに断水通知を関係者に配布できるように計画すること。
また日程が決まり次第監督員に連絡し沿線住民への周知及び断水する地域を所管する消防署への届出(別紙18)を図ること。
なお、市発注工事における断水通知は全て市名(上水道課)および業者名による断水通知とする。
- 3 冬季間の工事における凍結対策として給水リターン方式(指定仮設)を施工し、管理をおこなうこと。また、凍結が発生する可能性がある場合は、給水使用者(所有者)へ周知をおこない、凍結した場合は即時に対応すること。 なお、かけ流しを実施する場合は、監督職員への協議をおこなうこと。また、開始時点と終了時点の日付及び量水器の指針を記録し、それぞれ切替名簿を監督員に提出すること。
- 4 本工事の近接地で別事業の工事を実施している場合、通行の制限、仮設配管の計画等を工事受注者と協議をおこない、安全協議会の設置等に配慮し施工すること。

第3章 安全対策、交通管理、現場管理、仮設給水

(安全対策・交通管理)

- 1 通行制限願い等関係機関に提出する書類及び住民に配布する通知文等は予め監督員の確認を得た後提出すること。
- 2 現場周辺で他工事が発注されている場合は施工業者と協議して円滑な施工と沿線住民の交通管理について検討すること。
- 3 全面通行止の場合は遅くとも 10 日前、片側交互通行の場合は 7 日前に案内看板等を設置し周知をはかること。また、通行止の際は歩行者用通路を設け歩行者の安全を確保すること。
- 4 現場周辺道路上に資材や通勤車両を置いてはならない。また、工事区域内は整理整頓をすること。
- 5 資材置き場及び残土置き場は第三者による事故等を未然に防ぐため安全対策を講ずること。
- 6 台風等強風や大雨の発生が予想される場合は、事前に看板等の飛散防止、掘削箇所崩落防止等、事前に安全確認のためのパトロールを実施すること。
- 7 **現場管理費には工事期間中月 1 回半日以上安全教育・研修訓練等の費用が含まれているので必ず実施すること。**また、実施計画を施工計画書に記載し、実施状況がわかる資料をしゅん工時に提出すること。
- 8 本工事期間内に自然災害(地震等)が発生した場合は、現場代理人はただちに作業の中止と、作業員の安全確保に最大限努力すること。また、近隣住民への通行確保のため工事現場を安全に開放すること。
- 9 現場の近隣に保育園・学校施設がある場合、着手前に工事予告等の通知を配布すること。

(仮設給水) 第 2 章 その他項目と同様

- 1 冬期間の仮設給水において凍結防止の対策を講じるとともに、工事期間中に凍結が発生した場合は、各戸への通水できるよう、対応をおこなう。
- 2 冬期間の仮設給水を防止のためリターン式を採用(指定仮設)とするが、かけ流し措置を講じる場合は、仮設切替前のメーター指針、メーター番号等を仮設切替者名簿(別添)に記載し、監督員に提出すること。ただし、かけ流し措置は1月以降の切替にかかるものとする。

第4章 設計条件

1	前払い率	40%以内
2	工種	開削工事
3	施工地域区分	一般交通影響あり②
4	契約保証方法	金銭的保証
5	積雪寒冷地	4級地
6	工期	令和 年 月 日 から 令和6年2月7日 まで この工事は、施工者希望型週休2日工事の対象外です。
7	工事概要	配水管布設替工
8	残土処理	搬出先：安曇野市穂高牧 766-1 共和興業(株) 運搬距離 6.1Km を想定し積算しているが、これにより難しい場合が生じたときは、監督員と協議すること
9	廃材処理	アスファルト廃材 処分場：共和リテック(株) 運搬距離 6.3Km 以内で計上している。 コンクリート廃材 処分場：共和リテック(株) 運搬距離 6.3Km 以内で計上している。
10	仮設配管	あり
11	地下埋設物	・既設配水管 VPφ150、φ75、φ50 ・既設送水管 φ150 ・既設温泉管
12	その他	・片側交互通行、車両通行止めにて施工。(住居者の通行には一時開放の配慮) ・既設温泉管が埋設されているため、施工前に穂高温泉供給(株)と協議すること。
13	積算設定	土工事は一部にパッケージ積算を採用している

資材単価等について

令和5年度 穂高 B2 低区配水管布設替工事（1工区）に係る工事費の積算にあたって「安曇野市 令和5年度資材等単価表」及び積算資料（一般財団法人経済調査会）、建設物価（一般財団法人建設物価調査会）を基に設計価格を算出しています。


なお、使用した単価は設計価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

見積等により決定している設計単価

製品名	規格	単価	単位	備考
VS ジョイント	φ75	22,800	個	
HI・TS エルボ 45°	φ75	2,580	個	
HI・TS フランジ	φ50	3,190	個	
レデューサ	φ150×φ100	26,600	個	

配管平面図

S=1:500



実施図


令和5年度 穂高B2低区配水管布設替工事				
番号	1/8	平面図	縮尺	図示
市道穂高0786号線ほか 安曇野市 穂高有明				
部長	課長	調査	設計	
安曇野市 上下水道部 上水道課				

配管詳細図 - 1

S = FREE

- ▶ : 配水管マーカ
- ▷ : 給水管マーカ

本線




実施図

令和5年度 穂高B2低区配水管布設替工事			
番号	2/8	配管詳細図-1	縮尺 図示
市道穂高0786号線ほか			
安曇野市 穂高有明			
部長	課長	照査	設計
安曇野市 上下水道部 上水道課			

配管詳細図 - 2

S=FREE

▶ : 配水管マーカー
 ▷ : 給水管マーカー



実施図

令和5年度 穂高B2低区配水管布設替工事			
番号	3/8	配管詳細図-2	縮尺 図示
市道穂高0786号線ほか			
安曇野市 穂高有明			
部長	課長	照査	設計
安曇野市 上下水道部 上水道課			

配管詳細図 - 3

S=FREE

▶ : 配水管マーカー

▷ : 給水管マーカー

南支線-2

南支線-2接続-1

南支線-2接続-2

南支線-1



実施図

令和5年度 穂高82低区配水管布設替工事			
番号	4/8	配管詳細図-3	縮尺 図示
市道穂高0786号線ほか			
安曇野市 穂高有明			
部長	課長	照査	設計
安曇野市 上下水道部 上水道課			

土工標準断面図


S=1:20

道路下土工

給水管宅地内土工


① 土工断面

市道・As (4.0m以上)
仮復旧 本復旧




② 土工断面

市道・As (4.0m以上)
仮復旧 本復旧




③ 土工断面

市道・歩道・As




⑤ 土工断面

給水管 宅内・As



⑥ 土工断面

給水管 宅内・Co



番号	管径	寸法			備考
		W	H	h	
①-1	φ25~20	600	1330	230	PE二層管
①-2	φ30	600	1340	240	PE二層管
①-3	φ40	600	1350	250	PE二層管
①-4	φ50	600	1360	260	HPPE
①-5	φ75	600	1390	290	DIP-HPPE
①-6	φ100	600	1420	320	DIP-HPPE
①-7	φ150	600	1280	380	DIP-HPPE

番号	管径	寸法			備考
		W	H	h	
②-1	φ25~20	600	1130	230	PE二層管
②-2	φ30	600	1140	240	PE二層管
②-3	φ40	600	1150	250	PE二層管
②-4	φ50	600	1160	260	HPPE
②-5	φ75	600	1190	290	DIP-HPPE
②-6	φ100	600	1220	320	DIP-HPPE
②-7	φ150	600	1280	380	DIP-HPPE


番号	管径	寸法			備考
		W	H	h	
③-1	φ25~20	600	1130	230	PE二層管
③-2	φ30	600	1140	240	PE二層管
③-3	φ40	600	1150	250	PE二層管
③-4	φ50	600	1160	260	HPPE
③-5	φ75	600	1190	290	DIP-HPPE
③-6	φ100	600	1220	320	DIP-HPPE
③-7	φ150	600	1280	380	DIP-HPPE

番号	管径	寸法			備考
		W	H	h	
⑤-1	φ25~20	600	730	230	
⑤-2	φ30	600	740	240	
⑤-3	φ40	600	750	250	
⑤-4	φ50	600	760	260	
⑤-5	φ75	600	790	290	

番号	管径	寸法			備考
		W	H	h	
⑥-1	φ25~20	600	730	230	
⑥-2	φ30	600	740	240	
⑥-3	φ40	600	750	250	
⑥-4	φ50	600	760	260	
⑥-5	φ75	600	790	290	

⑦ 土工断面


給水管 宅内・土・機械



番号	管径	寸法			備考
		W	H	h	
⑦-1	φ25~20	600	730	230	
⑦-2	φ30	600	740	240	
⑦-3	φ40	600	750	250	
⑦-4	φ50	600	760	260	
⑦-5	φ75	600	790	290	

④ 土工断面


未舗装



番号	管径	寸法			備考
		W	H	h	
④-1	φ25~20	600	1130	230	PE二層管
④-2	φ30	600	1140	240	PE二層管
④-3	φ40	600	1150	250	PE二層管
④-4	φ50	600	1160	260	HPPE
④-5	φ75	600	1190	290	DIP-HPPE
④-6	φ100	600	1220	320	DIP-HPPE
④-7	φ150	600	1280	380	DIP-HPPE

給水管取出標準断面図

S=FREE




実施図

令和5年度 穂高B2低区配水管布設替工事				
番号	5/8	土工標準断面図等	縮尺	図示
市道穂高0786号線ほか				
安曇野市 穂高有明				
部長	課長	照査	設計	
安曇野市 上下水道部 上水道課				

仮設配管平面図

第1工区

S=1:500




実施図

令和5年度 穂高D2低区配水管布設替工事			
番号	6/8	仮設計画平面図	編尺 図示
市道穂高0786号線ほか			
安曇野市 穂高有明			
部長	課長	照査	設計
安曇野市 上下水道部 上水道課			

仮設配管詳細図

S = FREE

本線




実施図

令和5年度 穂高B2低区配水管布設替工事				
番号	7/8	仮設配管詳細図	縮尺	図示
市道穂高0786号線ほか				
安曇野市 穂高有明				
部長	課長	照査	設計	
安曇野市 上下水道部 上水道課				

仮設土工標準断面図

S=1:20



寸法表 (mm)



番号	径	W	h	H
1	20-25	550	230	1130
2	50	550	260	1160
3	75	550	290	1190
4	100	550	320	1220
5	150	550	370	1270

寸法表 (mm)

番号	径	W	h	H
1	20-25	550	230	1230
2	50	550	260	1260
3	75	550	290	1290
4	100	550	320	1320
5	150	550	370	1370




仮給水管標準断面図

S = FREE



不断水工事

S = FREE



実施図

令和5年度 穂高B2低区配水管布設替工事			
番号	8/8	仮設土工図等	縮尺 図示
市道穂高0786号線ほか			
安曇野市 穂高有明			
部長	課長	照査	設計
安曇野市 上下水道部 上下水道課			